

UNO - DEWAGE - ATEX REV 7 2012/03

DAB & ALMA لیست قیمت پمپهای چدنی ضدجرقه با استاندارد (ATEX) ایتالیایی

مدل	ولتاژ (V)	RPM	KW	HP	آمپر (A)	حداکثر ارتفاع (M)	ارتفاع (M)	دبی (m ³ /h)	خروجی (inch)	قیمت (ریال)
RT AD 2015 - 2MSA-(EX)	220	2800	1.1	1.5	8	15.2	14.1-1.9	1.5-13.5	2"	
RT AD 2020 2T (EX)	380	2800	1.5	2	6	20	19.6 - 2.3	1.5 - 19.5	2"	
RW AD 2015 4T (EX)	380	1400	1.1	1.5	3.3	6.3	6 - 3.3	3 - 24	2"	
RW AD 2030 2T (EX)	380	2800	2.2	3	5.5	18.5	17.7-2.7	3 - 39	2"	
RW AD 3050 4T (EX)	380	1400	3.7	5	8.8	9.5	8.9 - 1.8	12 - 102	3"	
RW AD 3060 2T (EX)	380	2800	4/4	6	10	22.3	20.4-2.5	12 - 96	3"	
RC AD 3075 2T (EX)	380	2800	5.5	7.5	12	32.9	31 - 18.8	6 - 66	3"	
RW AD 4100 4T (EX)	380	1400	7.5	10	20	17	16.7 - 3.5	12 - 180	4"	
RW AD 4125 2T (EX)	380	2800	9.2	12.5	26	27	25.3-10.9	12 - 102	4"	
RC AD 6250 4T (EX)	380	1400	18.5	25	37	31	28.5 - 8	30 - 396	6"	

DAB & ALMA لیست قیمت پمپهای استیل ضدجرقه با استاندارد (ATEX) ایتالیایی

مدل	ولتاژ (V)	RPM	KW	HP	آمپر (A)	حداکثر ارتفاع (M)	ارتفاع (M)	دبی (m ³ /h)	خروجی (inch)	قیمت (ریال)
RWI AD 2030 2TEX (پمپ لجن کش تمام استیل 316)	380	2800	2.2	3	5.5	18.5	17.7 - 2.7	3 - 39	2"	
RWI AD 3050 4TEX (پمپ لجن کش تمام استیل 316)	380	1400	3.7	5	8.8	9.5	8.9 - 1.8	12 - 102	3"	
RWI AD 3050 2TEX (پمپ لجن کش تمام استیل 316)	380	2800	3.7	5	8.5	18.7	18.2 - 4	6 - 72	3"	
RWI AD 3075 2T EX (پمپ لجن کش تمام استیل 316)	380	2800	5.5	7.5	12	25	24.1 - 9	6 - 90	3"	



Eexd-IIB-T3-II-2-G



مدل	ولتاژ (V)	RPM	KW	HP	آمپر (A)	حداکثر ارتفاع (m)	ارتفاع (m)	دبی (m ³ /h)	خروجی (inch)	قیمت (ریال)
										Ex(ATEX)
FKC 65 30.2 T5(EX)	تک ضرب-380	2800	3	4.1	5.8	26.5	22.6 - 5.8	9.6 - 90	2½"	
FKC 80 40.4 T5(EX)	تک ضرب-380	1400	4	5.5	8.9	17.4	15 - 6.2	21 - 147	3"	
FKC 80 75.4 T5(EX)	تک ضرب-380	1400	7.5	10.3	14.1	24.6	21.9 - 8	21 - 189	3"	
FKC 100 75.4 T5(EX)	تک ضرب-380	1400	7.5	10.3	14.6	22.5	20.1 - 4.6	30 - 288	4"	
FKC 150 40.4 T5(EX)	تک ضرب-380	1400	4	5.5	8.7	13.3	11.4 - 1.5	36 - 252	6"	
FKV 65.11.4 T5(EX)	تک ضرب-380	1400	1.1	1.5	3.3	9.1	8.7 - 2.2	8 - 47	2½"	
FKV 65.40.2 T5(EX)	تک ضرب-380	2800	4	5.5	7.5	27.2	25.8 - 3	8 - 72	2½"	
FKV 80.40.4 T5(EX)	تک ضرب-380	1400	1.1	1.5	3.5	17.5	16.7 - 7.4	12 - 84	3"	
FKV 80.75.2 T5(EX)	تک ضرب-380	2800	7.5	10.2	13.7	32.1	31.2 - 5.1	12 - 96	3"	
FKV 80.110.2 T5(EX)	تک ضرب-380	2800	11	15	21	40.9	40.7 - 8.5	12 - 108	3"	

نسل جدید لجن کش با استاندارد الکتروموتور IE 3، دارای سنسور حرارتی برای سیم پیچ، پروانه سوپرورتکس،

محفظه پمپ دارای کوتینگ کتا فورس دو لایه جهت جلوگیری از سایش زیاد، سیل کتریجی تحت استاندارد 1 - EN 12050



II 2G Ex db k IIB T4 Gb