

Dab-NKP-G Rev 4- 970217

لیست قیمت پمپهای سانتریفیوژ ایتالیایی (2800)NKP-G

| مدل                | ولتاژ (V) | KW   | HP  | آمپر (A) | حداکثر ارتفاع (m) | ارتفاع (m) | دبی (m3/h) | ورودی (mm) | خروجی (mm) | قیمت (ریال) |
|--------------------|-----------|------|-----|----------|-------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| NKP-G 32-125.1/102 | 380       | 0.75 | 1   | 1.9      | 13                | 12.5-8     | 6-18       | 50         | 32         |             |
| NKP-G 32-125.1/115 | 380       | 1.1  | 1.5 | 2.6      | 17.2              | 16.5-12.5  | 6-18       | 50         | 32         |             |
| NKP-G 32-125.1/125 | 380       | 1.5  | 2   | 3.4      | 21                | 20-16.8    | 6-18       | 50         | 32         |             |
| NKP-G 32-125.1/140 | 220       | 2.2  | 3   | 14       | 27                | 26-19.5    | 12-24      | 50         | 32         |             |
| NKP-G 32-125.1/140 | 380       | 2.2  | 3   | 4.9      | 27                | 26-19.5    | 12-24      | 50         | 32         |             |
| NKP-G 32-125/110   | 380       | 1.1  | 1.5 | 2.6      | 15.8              | 14.5-9.9   | 12-24      | 50         | 32         |             |
| NKP-G 32-125/120   | 380       | 1.5  | 2   | 3.4      | 19.3              | 18.2-14.5  | 12-24      | 50         | 32         |             |
| NKP-G 32-125/130   | 220       | 2.2  | 3   | 14       | 23.6              | 23-16.8    | 12-30      | 50         | 32         |             |
| NKP-G 32-125/130   | 380       | 2.2  | 3   | 4.9      | 23.6              | 23-16.8    | 12-30      | 50         | 32         |             |
| NKP-G 32-125/142   | 220       | 3    | 4   | 18       | 28.6              | 27.6-17.9  | 12-36      | 50         | 32         |             |
| NKP-G 32-125/142   | 380       | 3    | 4   | 6.4      | 28.6              | 27.6-17.9  | 12-36      | 50         | 32         |             |
| NKP-G 32-160.1/155 | 220       | 2.2  | 3   | 14       | 29.2              | 26.5-20.5  | 12-18      | 50         | 32         |             |
| NKP-G 32-160.1/155 | 380       | 2.2  | 3   | 4.9      | 29.2              | 26.5-20.5  | 12-18      | 50         | 32         |             |
| NKP-G 32-160.1/166 | 220       | 3    | 4   | 18       | 35.3              | 33-28      | 12-18      | 50         | 32         |             |
| NKP-G 32-160.1/166 | 380       | 3    | 4   | 6.4      | 35.3              | 33-28      | 12-18      | 50         | 32         |             |
| NKP-G 32-160/151   | 220       | 3    | 4   | 18       | 30.5              | 29-19.5    | 12-30      | 50         | 32         |             |
| NKP-G 32-160/151   | 380       | 3    | 4   | 6.4      | 30.5              | 29-19.5    | 12-30      | 50         | 32         |             |
| NKP-G 32-160/163   | 220       | 4    | 5.5 | 24       | 36.2              | 35-22      | 12-36      | 50         | 32         |             |
| NKP-G 32-160/163   | 380       | 4    | 5.5 | 8.5      | 36.2              | 35-22      | 12-36      | 50         | 32         |             |
| NKP-G 32-160/177   | 380       | 5.5  | 7.5 | 10.6     | 43.5              | 42.6-25.5  | 12-42      | 50         | 32         |             |
| NKP-G 32-200.1/188 | 220       | 4    | 5.5 | 24       | 45.3              | 40.8-26.8  | 12-24      | 50         | 32         |             |
| NKP-G 32-200.1/188 | 380       | 4    | 5.5 | 8.5      | 45.3              | 40.8-26.8  | 12-24      | 50         | 32         |             |
| NKP-G 32-200.1/205 | 380       | 5.5  | 7.5 | 10.6     | 56.6              | 52-36.2    | 12-24      | 50         | 32         |             |
| NKP-G 32-200/190   | 380       | 5.5  | 7.5 | 10.6     | 46.9              | 45-29      | 12-36      | 50         | 32         |             |
| NKP-G 32-200/210   | 380       | 7.5  | 10  | 14.1     | 58.8              | 57-44      | 12-36      | 50         | 32         |             |
| NKP-G 40-125/107   | 380       | 1.5  | 2   | 3.4      | 14.7              | 14.3-7     | 12-48      | 65         | 40         |             |
| NKP-G 40-125/120   | 220       | 2.2  | 3   | 14       | 19                | 18.4-11    | 12-48      | 65         | 40         |             |
| NKP-G 40-125/120   | 380       | 2.2  | 3   | 4.9      | 19                | 18.4-11    | 12-48      | 65         | 40         |             |
| NKP-G 40-125/130   | 220       | 3    | 4   | 18       | 22.8              | 22.3-13.5  | 12-54      | 65         | 40         |             |
| NKP-G 40-125/130   | 380       | 3    | 4   | 6.4      | 22.8              | 22.3-13.5  | 12-54      | 65         | 40         |             |
| NKP-G 40-125/139   | 220       | 4    | 5.5 | 24       | 26.4              | 26-15      | 12-60      | 65         | 40         |             |
| NKP-G 40-125/139   | 380       | 4    | 5.5 | 8.5      | 26.4              | 26-15      | 12-60      | 65         | 40         |             |
| NKP-G 40-160/158   | 380       | 5.5  | 7.5 | 10.6     | 33.7              | 34-24      | 18-54      | 65         | 40         |             |
| NKP-G 40-160/172   | 380       | 7.5  | 10  | 14.1     | 40.7              | 40.2-26.5  | 18-66      | 65         | 40         |             |
| NKP-G 40-200/210   | 380       | 11   | 15  | 20.4     | 57.1              | 56.8-39    | 18-66      | 65         | 40         |             |
| NKP-G 40-250/230   | 380       | 15   | 20  | 27.5     | 72.5              | 72-51.5    | 24-66      | 65         | 40         |             |
| NKP-G 40-250/245   | 380       | 18.5 | 25  | 33.5     | 83                | 82.5-58.5  | 24-72      | 65         | 40         |             |
| NKP-G 40-250/260   | 380       | 22   | 30  | 39.5     | 96                | 94.5-71.5  | 24-72      | 65         | 40         |             |
| NKP-G 50-125/115   | 220       | 3    | 4   | 18       | 17                | 16.5-9     | 24-84      | 65         | 50         |             |
| NKP-G 50-125/115   | 380       | 3    | 4   | 6.4      | 17                | 16.5-9     | 24-84      | 65         | 50         |             |

## لیست قیمت پمپهای سانتریفیوژ ایتالیایی NKP-G

| مدل                  | ولتاژ (V) | KW   | HP  | آمپر (A) | حداکثر ارتفاع (m) | ارتفاع (m) | دبی (m <sup>3</sup> /h) | ورودی (mm) | خروجی (mm) | قیمت (ریال) |
|----------------------|-----------|------|-----|----------|-------------------|------------|-------------------------|------------|------------|-------------|
| NKP-G 50-125/125     | 220       | 4    | 5.5 | 24       | 20.5              | 20-11.5    | 24-90                   | 65         | 50         |             |
| NKP-G 50-125/125     | 380       | 4    | 5.5 | 8.5      | 20.5              | 20-11.5    | 24-90                   | 65         | 50         |             |
| NKP-G 50-125/135     | 380       | 5.5  | 7.5 | 10.6     | 24                | 23.6-13.4  | 24-102                  | 65         | 50         |             |
| NKP-G 50-125/144     | 380       | 7.5  | 10  | 14.1     | 28                | 27.8-15.5  | 24-114                  | 65         | 50         |             |
| NKP-G 50-160/153     | 380       | 7.5  | 10  | 14.1     | 31.9              | 31-23.5    | 24-90                   | 65         | 50         |             |
| NKP-G 50-160/169     | 380       | 11   | 15  | 20.4     | 39.6              | 39.5-32.5  | 30-90                   | 65         | 50         |             |
| NKP-G 50-200/200     | 380       | 15   | 20  | 27.5     | 55.1              | 54.7-41    | 36-90                   | 65         | 50         |             |
| NKP-G 50-200/210     | 380       | 18.5 | 25  | 33.5     | 61.7              | 61.6-43    | 36-102                  | 65         | 50         |             |
| NKP-G 50-200/219     | 380       | 22   | 30  | 39.5     | 67.7              | 67.4-50    | 36-102                  | 65         | 50         |             |
| NKP-G 50-250/230     | 380       | 22   | 30  | 39.5     | 73.6              | 73.1-49    | 36-102                  | 65         | 50         |             |
| NKP-G 50-250/257     | 380       | 30   | 40  | 52.5     | 93                | 92.3-72    | 36-102                  | 65         | 50         |             |
| NKP-G 65-125/120-110 | 380       | 4    | 5.5 | 8.5      | 16                | 15-8       | 36-114                  | 80         | 65         |             |
| NKP-G 65-125/127     | 380       | 5.5  | 7.5 | 10.6     | 19.5              | 19-12      | 36-120                  | 80         | 65         |             |
| NKP-G 65-125/137     | 380       | 7.5  | 10  | 14.1     | 23.5              | 23.1-12    | 36-150                  | 80         | 65         |             |
| NKP-G 65-160/157     | 380       | 11   | 15  | 20.4     | 32.5              | 32.3-23.6  | 48-120                  | 80         | 65         |             |
| NKP-G 65-160/173     | 380       | 15   | 20  | 27.5     | 40.1              | 39.7-26.9  | 48-150                  | 80         | 65         |             |
| NKP-G 65-200/190     | 380       | 18.5 | 25  | 33.5     | 51.1              | 51-41      | 48-120                  | 80         | 65         |             |
| NKP-G 65-200/200     | 380       | 22   | 30  | 39.5     | 56.4              | 56.1-49    | 48-120                  | 80         | 65         |             |
| NKP-G 65-200/219     | 380       | 30   | 40  | 52.5     | 68.9              | 68.8-57    | 48-150                  | 80         | 65         |             |
| NKP-G 80-160/147     | 380       | 11   | 15  | 20.4     | 24                | 22-12      | 90-210                  | 100        | 80         |             |
| NKP-G 80-160/153     | 380       | 15   | 20  | 27.5     | 30.5              | 29-18.3    | 90-210                  | 100        | 80         |             |
| NKP-G 80-160/163     | 380       | 18.5 | 25  | 33.5     | 35.5              | 34.3-20    | 90-240                  | 100        | 80         |             |
| NKP-G 80-160/169     | 380       | 22   | 30  | 39.5     | 38.5              | 37.2-24    | 90-240                  | 100        | 80         |             |
| NKP-G 80-200/190     | 380       | 30   | 40  | 52.5     | 48.3              | 47.9-29    | 90-240                  | 100        | 80         |             |

### برتری های پمپهای سانتریفیوژ سری NKP-G :

# NKP-G

۱- رعایت اجباری آخرین استاندارد اروپا "Eco Design" EFF2 & EFF1 .

۲- دارای الکترو موتور IE2 با مصرف انرژی کمتر و راندمان بالاتر و کوبله شده بوسیله کوبلینگ



استاندارد.

۳- عدم انتقال حرارت سیال به الکترو موتور.

۴- با قابلیت جداسازی الکتروموتور از پمپ ، سرویس و تعمیر و نگهداری آن به صورت ساده ، سریع

و مطمئن صورت می گیرد .

۵- جایگزینی الکتروموتور استاندارد در هنگام سرویس و تعمیرات.

۶- موارد مصرف سیرکولاتور آب سرد (۱۰°C-) و آب گرم (۱۴°C+) و بکارگیری در برجهای خنک

کننده و پروژه های پمپاژ آب جهت مصارف کشاورزی ، باغبانی و صنعتی.

